Halbfertigteile, die individuell anzupassen sind

Element	Zubehör	Indikation	Charakteristik	Produktname	Angeboten für	Anwendungsbeispiel
//	Power arm	"En masse"-Retraktion	Klemmröhrchen mit angeschweiß- tem Draht zum Biegen individuel- ler Häkchen. Sie können z. T. auch genutzt wer- den, um eine Verbindung zwischen Haupt- bzw. Segmentbogen und dem Pin herzustellen.	tomas®-power arm square	tomas®-pin	
				tomas®-power arm round	tomas®-pin	
				Question Hook	A-1	
	Drahtelemente	indirekte Verankerung	vorgebogene/vorgefertigte Draht- elemente für die Verbindung zwi- schen Pinkopf und der KFO-Appa- ratur	tomas®-T wire	tomas®-pin	
				L-Anker	Ortho Easy®	
				U-Anker	Ortho Easy®	
				Pin-Hook	M.A.S.	
	Aufrichtefedern	Aufrichten von Molaren und je nach Einstellung in Kombination	NiTi-Feder, verschiebbar mit ei- nem Stahldraht verbunden	tomas®-uprighting spring	tomas®-pin	
		mit Intrusion oder Extrusion		Titanol® Aufrichtefeder	Ortho Easy®	